

Fondi isolanti:

DIY015 REPLENA



UTILIZZO: primer isolante e protettivo.



ADESIONE: adatto a tutti i tipi di legno, ideale per MDF e truciolare, uso interno/esterno.



RESISTENZA: alta copertura ed isolamento.



RESA: 3-4 mq/lit per mano.



Descrizione:

DIY015 REPLENA viene utilizzato come fondo isolante sopra manufatti previamente trattati con impregnanti di fondo a solvente o a base acquosa. Possiede ottime caratteristiche di riempimento, essiccazione, carteggiatura ed ha un'egregia tenuta in verticale.

Sviluppato con resine speciali assicura un elevato isolamento dalle sostanze che fuoriescono dal legno.

DIY015 REPLENA è un prodotto all'acqua completamente inodore; sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'esterno quali serramenti, scuri, persiane e portoni legni definiti "stabili dimensionalmente".

Destinazione d'uso:



Serramenti



Superfici verticali

Modalità d'uso: REPLENA si applica a pennello, rullo o spruzzo.

LEGNO NUOVO: Pulire bene la superficie rimuovendo tracce di grasso cere e resine. Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Procedere in seguito con l'applicazione della prima mano di fondo isolante REPLENA. Attendere 2-4 ore per essiccazione e procedere con una seconda mano se necessaria o completare con smalto all'acqua PIGMENTA. È possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare la superficie rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il legno, con carta abrasiva grana 150/180. Apportare se necessario stuccatura e rasatura. Procedere con l'applicazione della prima mano di fondo isolante REPLENA. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda mano se necessaria o completare con smalto all'acqua PIGMENTA. È possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY005 PRESERVA o DIY015 REPLENA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY015 REPLENA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-

Consigli applicativi:



DILUIZIONE: 5-10% con acqua.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Cod. DIY015.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Bianco da ml. 750:
DIY015.00S.WHT.OV75AR