

Finiture per legno:

DIY025 SUPRA

**UTILIZZO:** finitura ad alto residuo solido.**ADESIONE:** formulato con filtri uv, non cola, uso interno/esterno.**RESISTENZA:** elevata resistenza alle intemperie, esente da blocking.**RESA:** 8-10 mq/lt per mano.**Descrizione:**

DIY025 SUPRA è una finitura all'acqua ad alto residuo solido dotata di eccellenti caratteristiche di elasticità, trasparenza, resistenza alle intemperie ed al blocking, con basso contenuto di solventi ed ottima distensione. Il legno verniciato con DIY025 SUPRA risulterà essere morbido al tatto, resistente al graffio e richiederà una minima manutenzione nel tempo. La presenza di filtri anti UV incrementa la resistenza del manufatto verniciato all'esterno. DIY025 SUPRA è disponibile in diverse opacità, satinato e lucido.

DIY025 SUPRA è stata sviluppata per la verniciatura di manufatti destinati all'esterno quali serramenti, scuri, persiane e portoni legni definiti "stabili dimensionalmente".

Destinazione d'uso:

Serramenti



Superfici verticali

Modalità d'uso: SUPRA si applica a pennello, rullo o spruzzo.

LEGNO NUOVO: Pulire bene la superficie rimuovendo tracce di grasso cere e resine. Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e procedere con l'applicazione della prima mano di finitura per serramenti SUPRA. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda e terza mano se necessarie.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare la superficie rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il legno, con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e procedere con l'applicazione della prima mano di finitura per serramenti SUPRA. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda e terza mano se necessarie.

Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY005 PRESERVA	Pennello o rullo	2-4 ore	-
DIY025 SUPRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY025 SUPRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY025 SUPRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-

Consigli applicativi:



DILUIZIONE: 5-10% con acqua.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.




Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Opacità disponibili:

Satinato

Lucido

Cod. DIY025.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Noce da ml. 750:
DIY025.XXS.252.0V75AS