

Finiture per legno:

## DIY020 PIGMENTA

**UTILIZZO:** finitura pigmentata ad alto residuo solido.**ADESIONE:** ottima tenuta in verticale, alta elasticità, uso interno/esterno.**RESISTENZA:** alta copertura, resistente ai raggi uv e alle intemperie.**RESA:** 5-6 mq/lt per mano.**Descrizione:**

DIY020 PIGMENTA è uno smalto all'acqua ad alto residuo solido ed elevata copertura dotato di eccellenti caratteristiche di elasticità, resistenza alle intemperie, basso contenuto di solventi ed ottima tenuta in verticale. Il supporto verniciato risulterà essere morbido al tatto, resistente al graffio e richiederà una minima manutenzione nel tempo. DIY020 PIGMENTA è disponibile in diverse opacità, opaco, satinato e lucido.

DIY020 PIGMENTA è un prodotto all'acqua completamente inodore sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'esterno quali serramenti, scuri, persiane e portoni in legno e ferro.

**Destinazione d'uso:**

Serramenti



Superfici verticali

**Modalità d'uso:** PIGMENTA si applica a pennello, rullo o spruzzo.

**LEGNO NUOVO:** carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA incolore e lasciare essiccare. Applicare successivamente una mano di fondo isolante REPLENA. Dopo 4 ore carteggiare con carta abrasiva grana 320. Applicare infine 1-2 mani di smalto all'acqua PIGMENTA del colore desiderato.

**LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO:** se la superficie verniciata è in buono stato, carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 280 e applicare 1 o 2 mani di smalto all'acqua PIGMENTA del colore desiderato. Se la superficie verniciata risulta compromessa, carteggiare rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il legno. Applicare una mano di impregnante PRESERVA incolore e lasciare essiccare. Applicare successivamente una mano di fondo isolante REPLENA. Dopo 4 ore carteggiare con carta abrasiva grana 320. Applicare infine 1-2 mani di smalto all'acqua PIGMENTA del colore desiderato.

### Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY005 PRESERVA	Pennello o rullo	2-4 ore	-
DIY015 REPLENA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-

### Consigli applicativi:



**DILUIZIONE:** 5-10% con acqua.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

### Colori disponibili:



### Opacità disponibili:

Opaco

Satinato

Lucido

Cod. DIY020.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Bianco da ml. 750:  
DIY020.XXS.WHT.OV75AM

\* La versione incolore del prodotto PIGMENTA è disponibile esclusivamente come veicolo per laccature.