

## Primer antiruggine:

## DIY070 INTEGRA



**UTILIZZO:** fondo protettivo e decorativo per ferro.



**ADESIONE:** aderisce su tutti i tipi di ferro, uso interno/esterno.



**RESISTENZA:** formulata con speciali pigmenti anticorrosivi, ottima copertura.



**RESA:** 5-6 mq/lt per mano.




## Descrizione:


DIY070 INTEGRA è un primer antiruggine acrilico all'acqua formulato con speciali pigmenti anticorrosivi, è dotato di ottima copertura ed elevata adesione sia su supporti ferrosi che non ferrosi.

DIY070 INTEGRA è un prodotto all'acqua completamente inodore; sviluppato per la verniciatura di manufatti in ferro destinati all'esterno quali coperture e pergolati, infissi e basculanti, cancelli, recinzioni perimetrali e superfici verticali.

## Destinazione d'uso:



Coperture e pergolati



Infissi e basculanti



Cancelli e recinzioni perimetrali



Superfici verticali

**Modalità d'uso:** INTEGRA si applica a pennello, rullo o spruzzo.

**FERRO NUOVO:** Pulire bene la superficie rimuovendo tracce di grasso e sporco. Carteggiare il supporto con spazzola metallica o carta abrasiva grana 150/180. Procedere con l'applicazione della prima mano di primer antiruggine INTEGRA. Attendere 12 ore per essiccazione completa e successivamente procedere con una seconda mano. È possibile applicare il prodotto direttamente su ferro grezzo.

**FERRO VECCHIO GIÀ VERNICIATO:** Carteggiare la superficie rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il ferro, con spazzola metallica o carta abrasiva grana 150/180. Apportare se necessario stuccatura e rasatura. Procedere con l'applicazione della prima mano di primer antiruggine INTEGRA. Attendere 12 ore per completa essiccazione e successivamente procedere con una seconda mano. È possibile applicare il prodotto direttamente su ferro grezzo.

## Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY070 INTEGRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY070 INTEGRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY075 MICACEA    o    DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
DIY075 MICACEA    o    DIY020 PIGMENTA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-

## Consigli applicativi:



DILUIZIONE: 5-10% con acqua.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

## Colori disponibili:



Cod. DIY070.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Grigio da ml. 750:  
DIY070.00S.INT.0V75AI