

Finiture per pavimenti:

DIY035 ROBUSTA



UTILIZZO: prodotto 2 in 1, idoneo come fondo-finitura.



ADESIONE: formulato con resine speciali, aderisce su fondi diversi, per uso interno.



RESISTENZA: elevata resistenza all'abrasione, idonea per alto traffico.



RESA: 8-10 mq/lt per mano.



Descrizione:

DIY030 ROBUSTA è un fondo-finitura all'acqua trasparente per parquet resistente all'alto traffico che, grazie alle sue speciali resine, dona alle superfici pedonabili in legno un elevato grado di durezza e di resistenza all'abrasione. DIY030 ROBUSTA è disponibile in diverse opacità, opaco, satinato e lucido.

DIY030 ROBUSTA è un fondo-finitura all'acqua indicato sia per la verniciatura che per la manutenzione di parquet, scale in legno e di tutti i manufatti in legno per interno.

Destinazione d'uso:



Mobili e arredi



Superfici verticali



Scale

Modalità d'uso: ROBUSTA si applica a pennello o rullo.

LEGNO NUOVO: Pulire bene la superficie rimuovendo tracce di grasso cere e resine. Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e successivamente procedere con l'applicazione della prima mano di finitura per parquet ROBUSTA. Attendere 4-5 ore per essiccazione, carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e successivamente applicare una seconda e terza mano se necessarie di finitura per parquet ROBUSTA.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare la superficie rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il legno, con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e successivamente procedere con l'applicazione della prima mano di finitura per parquet ROBUSTA. Attendere 4-5 ore per essiccazione, carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e successivamente applicare una seconda e terza mano di finitura per parquet ROBUSTA se neccessarie.

Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY005 PRESERVA	Pennello o rullo	2-4 ore	-
DIY035 ROBUSTA	Pennello o rullo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY035 ROBUSTA	Pennello o rullo	2-4 ore	-

Consigli applicativi:



DILUIZIONE: pronto all'uso.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Incolore

Opacità disponibili:

Opaco

Satinato

Lucido

Cod. DIY035.XXX.XXX.XXXXXX

*es. per incolore da ml. 750:
DIY035.XXS.CLR.OV75AO*