

Impregnanti:

DIY005 PRESERVA



UTILIZZO: impregnante protettivo e decorativo per legno.



ADESIONE: non sfoglia, uso interno/esterno.



RESISTENZA: resistente ai raggi uv, alle intemperie e a muffe e insetti.



RESA: 10-15 mq/lt per mano.



Descrizione:

DIY005 PRESERVA è un impregnante protettivo e decorativo per legno, studiato per preservarlo a lungo dagli agenti atmosferici. I pigmenti contenuti offrono un'ottima barriera ai raggi solari impedendo l'invecchiamento precoce del manufatto e le alterazioni di colore dovute ai raggi ultravioletti.

DIY005 PRESERVA è indicato per i legni di conifera esposti all'esterno: case in legno, perlinati, rivestimenti sottotetto, balconi, corrimani, infissi, persiane, staccionate e cancelli.

Destinazione d'uso:



Superfici verticali



Serramenti



Mobili da giardino

Modalità d'uso: PRESERVA si applica a pennello o rullo.

LEGNO NUOVO: Levigare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150. **Verniciatura di legni non stabili** (staccionate, perlinature): si consiglia all'esterno l'applicazione di 1-2 mani di impregnante PRESERVA, intervallate tra loro almeno di 4-6 ore. Completare con 1-2 mani di impregnante gel cerato GEMINA. **Verniciatura di legni stabili** (serramenti, portoni): applicare una mano di impregnante PRESERVA e sovraverniciarlo con 1-2 mani di finitura all'acqua SUPRA.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Asportare la vecchia vernice mediante carteggiatura con carta 150-180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA, attendere essiccazione e sovraverniciarlo con 1-2 mani di finitura all'acqua SUPRA.

Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti	
DIY005 PRESERVA	Pennello o rullo	2-4 ore	-	
DIY007 GEMINA	o DIY025 SUPRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320				
DIY007 GEMINA	o DIY025 SUPRA	Pennello, rullo o spruzzo	2-4 ore	-

Consigli applicativi:



DILUIZIONE: 10-20% con acqua.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Cod. DIY005.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Teak da ml. 750:
DIY005.00S.208.0V75AP