

Oli per decking:

DIY055 TEKNA

**UTILIZZO:** prodotto 3 in 1, idoneo come impregnante, fondo-finitura.**ADESIONE:** nutre e rigenera il legno, uso interno/esterno.**RESISTENZA:** idrorepellente, resistente ai raggi uv e alle intemperie.**RESA:** 10-20 mq/lt per mano.**Descrizione:**

DIY055 TEKNA è un olio opaco 3 in 1 a base acquosa di eccezionale qualità sviluppato per proteggere il legno, conservarlo a lungo da agenti atmosferici e raggi ultravioletti.

Idrorepellente e di profonda penetrazione, non compromette la naturale traspirazione del legno.

DIY055 TEKNA è un olio studiato per la protezione di manufatti in legno destinati ad uso esterno quali pavimenti, decking e bordi piscina.

Destinazione d'uso:

Decking

Modalità d'uso: TEKNA si applica a pennello o rullo.

LEGNO NUOVO: Pulire bene la superficie rimuovendo tracce di grasso cere e resine. Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e procedere con l'applicazione della prima mano di olio per decking TEKNA. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda e terza mano se necessarie. È possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare la superficie rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il legno. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione e procedere con l'applicazione della prima mano di olio per decking TEKNA. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda e terza mano se necessarie. È possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

Ciclo consigliato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY005 PRESERVA o DIY055 TEKNA	Pennello o rullo	2-4 ore	-
DIY055 TEKNA	Pennello o rullo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY055 TEKNA	Pennello o rullo	2-4 ore	-

Consigli applicativi:



DILUIZIONE: pronto all'uso.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Cod. DIY055.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Teak da ml. 750:
DIY055.00S.208.0V75AK