

Oli per mobili da giardino:

DIY010 PROTECTA PLUS



UTILIZZO: prodotto 3 in 1, idoneo come impregnante, fondo-finitura.



ADESIONE: nutre e rigenera il legno, uso interno/esterno.



RESISTENZA: idrorepellente, resistente ai raggi uv e alle intemperie.



RESA: 6-8 mq/lt per mano.



Descrizione:

DIY010 PROTECTA PLUS è un olio a base acquosa 3 in 1 di eccezionale qualità sviluppato per proteggere il legno, conservarlo a lungo da agenti atmosferici e raggi ultravioletti. È disponibile opaco, satinato e lucido. DIY010 PROTECTA PLUS è facilmente pigmentabile utilizzando le paste Vernites della serie WTP501/502. Idrorepellente e di profonda penetrazione, non compromette la naturale traspirazione del legno.

DIY010 PROTECTA PLUS è un olio studiato per la protezione di manufatti in legno destinati ad uso esterno quali pavimenti, decking, bordi piscina, mobili da giardino, costruzioni in legno, superfici verticali, travature e perlinature.

Destinazione d'uso:



Mobili da giardino



Superfici verticali



Decking

Modalità d'uso: PROTECTA PLUS si applica a pennello o rullo.

LEGNO NUOVO: Pulire bene la superficie rimuovendo tracce di grasso cere e resine. Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e procedere con l'applicazione della prima mano di olio per arredi esterni PROTECTA PLUS. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda e terza mano se necessarie. È possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare la superficie rimuovendo i residui di vernice fino a raggiungere il legno con carta abrasiva grana 150/180. Applicare una mano di impregnante PRESERVA. Attendere essiccazione completa e procedere con l'applicazione della prima mano di olio per arredi esterni PROTECTA PLUS. Attendere 2-4 ore per essiccazione e successivamente procedere con una seconda e terza mano se necessarie. È possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

Ciclo per mobili da giardino e superfici verticali

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY005 PRESERVA o DIY010 PROTECTA +	Pennello o rullo	2-4 ore	-
DIY010 PROTECTA PLUS	Pennello o rullo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY010 PROTECTA PLUS	Pennello o rullo	2-4 ore	-

Ciclo pigmentato

Prodotto applicato	Metodo di applicazione	Essiccazione	Reticolanti
DIY010 PROTECTA PLUS	Pennello o rullo	2-4 ore	-
DIY010 PROTECTA PLUS	Pennello o rullo	2-4 ore	-
Carteggiatura con grana 280-320			
DIY010 PROTECTA PLUS	Pennello o rullo	2-4 ore	-



Consigli applicativi:



DILUIZIONE: pronto all'uso.



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Opacità disponibili:

Opaco

Satinato

Lucido

Cod. DIY010.XXX.XXX.XXXXXX

es. per colore Larice da ml. 750:
DIY010.XXS.203.OV75AT